








ROZŠÍŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR PRO PODPORU INTENZIVNÍHO ROZVOJE VĚDECKÉ ČINNOSTI, POŘÍČÍ 3b, BRNO

SO 01 rozšíření administrativních prostor

d.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD



| | | ks | cena/ks bez DPH vč. zdrojů a příslušenství | cena celkem | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|--|------------------|--|--|---|----|----|----|------------------|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|----|---|-----|-----|----|----|---|------|---|----|----|---|--|---------|
| S1 | <p>Vestavné lineární zářivkové svítidlo 2x58W s elektronickým předřadníkem</p> <p>Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, optická část je vyrobena ze superčistého leštěného hliníku s bi-parabolickými lamelami</p> <p>Účinnost svítidla je 65%</p> <p>Krytí svítidla - IP20</p> <p>Rozměry svítidla: 1550/295mm</p> <p>Váha: 8,5kg</p> <p>ilustrační foto</p>  | 20 | | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S2 | <p>Vestavné svítidlo 2x26W s indukčním předřadníkem</p> <p>Svítidlo je vyrobeno ze samozhášecího termoplastu, ocelových úchytů do SDK, externí předřadníkové části a vysoce leštěného hliníkového reflektoru</p> <p>Krytí svítidla - IP23</p> <p>ilustrační foto</p>  <div><p>Imax=370 cd/Klm C0-180 γ=14°</p><p>90° 180° 90°</p><p>375</p><p>0°</p><p>α=105° / 82°</p><p>2x26 W</p><p>TC-D - G24d-3</p><p>CIE nL 0.76 61-93-100-100-76 UGR 24.8-22.0</p><p>DIN A.51</p><p>UTE 0.76C+0.00T F*1=610 F*1+F*2=932 F*1+F*2+F*3=999</p><p>CIBSE BZ2</p><table><tr><th colspan="5">Lux/Klm</th></tr><tr><th>h</th><th>d1</th><th>d2</th><th>Em</th><th>E_{max}</th></tr><tr><td>1</td><td>2.6</td><td>1.7</td><td>225</td><td>344</td></tr><tr><td>2</td><td>5.2</td><td>3.5</td><td>56</td><td>86</td></tr><tr><td>3</td><td>7.8</td><td>5.2</td><td>25</td><td>38</td></tr><tr><td>4</td><td>10.4</td><td>7</td><td>14</td><td>21</td></tr></table></div> | Lux/Klm | | | | | h | d1 | d2 | Em | E _{max} | 1 | 2.6 | 1.7 | 225 | 344 | 2 | 5.2 | 3.5 | 56 | 86 | 3 | 7.8 | 5.2 | 25 | 38 | 4 | 10.4 | 7 | 14 | 21 | 9 | | 0,00 Kč |
| Lux/Klm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | d1 | d2 | Em | E _{max} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.6 | 1.7 | 225 | 344 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.2 | 3.5 | 56 | 86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.8 | 5.2 | 25 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10.4 | 7 | 14 | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| <div>S3</div> <div>Vestavné svítidlo 2x18W s elektronickým předřadníkem Svítidlo je vyrobeno ze samožhášecího termoplastu, ocelových úchytů do SDK, externí předřadníkové části a vysoce leštěného hliníkového reflektoru</div> <div>Krytí svítidla - IP23</div> <div>ilustrační foto</div> <div></div> <div><div><div></div><div><table><tr><th colspan="5">Lux/Klm</th></tr><tr><th>h</th><th>d1</th><th>d2</th><th>Em</th><th>Emax</th></tr><tr><td>1</td><td>2.6</td><td>1.6</td><td>232</td><td>347</td></tr><tr><td>2</td><td>5.1</td><td>3.2</td><td>58</td><td>87</td></tr><tr><td>3</td><td>7.7</td><td>4.8</td><td>26</td><td>39</td></tr><tr><td>4</td><td>10.2</td><td>6.4</td><td>14</td><td>22</td></tr></table></div></div></div> | Lux/Klm | | | | | h | d1 | d2 | Em | Emax | 1 | 2.6 | 1.6 | 232 | 347 | 2 | 5.1 | 3.2 | 58 | 87 | 3 | 7.7 | 4.8 | 26 | 39 | 4 | 10.2 | 6.4 | 14 | 22 | 5 | | 0,00 Kč |
|---|---------|-----|---------|------|--|---|----|----|----|------|---|-----|-----|-----|-----|---|-----|-----|----|----|---|-----|-----|----|----|---|------|-----|----|----|---|--|---------|
| Lux/Klm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| h | d1 | d2 | Em | Emax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2.6 | 1.6 | 232 | 347 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5.1 | 3.2 | 58 | 87 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 7.7 | 4.8 | 26 | 39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 10.2 | 6.4 | 14 | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <div>S4</div> <div>Lineární svítidlo nad zrcadlo 18W Svítidlo je vyrobeno z plastového těla se zalitým elektronickým předřadníkem a polykarbonátovým krytem světleného zdroje</div> <div>ilustrační foto</div> <div></div> <div></div> | 3 | | 0,00 Kč | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ROZŠÍŘENÍ ADMINISTRATIVNÍCH PROSTOR PRO PODPORU INTENZIVNÍHO ROZVOJE VĚDECKÉ ČINNOSTI, POŘÍČÍ 3b, BRNO

SO 01 rozšíření administrativních prostor

d.1.4.5 ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY, BLESKOSVOD

| | | | |
|--|-----------|--|----------------|
| <p>S5 Lineární zářivkové svítidlo 2x58W s elektronickým předřadníkem, Svítidlo je vyrobeno z polykarbonátu Krytí svítidla - IP54</p> <p style="text-align: center;">ilustrační foto</p>  | 4 | | 0,00 Kč |
| <p>S6 Vestavné lineární zářivkové svítidlo 2x36W s elektronickým předřadníkem Tělo svítidla je vyrobeno z ocelového plechu, optická část je vyrobena ze superčistého leštěného hliníku s bi-parabolickými lamelami Účinnost svítidla je 65% Krytí svítidla - IP20 Rozměry svítidla: 1285/295mm Váha: 7,2kg</p> <p style="text-align: center;">ilustrační foto</p>  | 12 | | 0,00 Kč |

Celkem svítidla

0 Kč